

区別	種 別	数量	仕 様	摘 要
建築	壁	1 式	計量鉄骨下地、石膏ボード t = 12 ビニールクロス貼	間仕切壁内部： グラスウール充填
	天井	1	軽量鉄骨下地、岩綿吸音板 t = 12	室内天井高 : 2.7 m
	巾木	1	硬質塩ビ H = 60	
	扉	1 カ所	軽量鉄製扉 化粧フィルム貼	内部：グラスウール充填
	窓	1 式	アルミ製サッシ、熱線吸収ガラス	横連窓
	換気口	1	吸気スリット、吹出口	
	床	1	OAフロアー H = 100 の上 タイルカーペット 500 角貼	床用積載荷重 : 300kg/m ²
設備	OA電源用ゾーンボックス	2 基	引掛型コンセント、2 P 15A × 4 口	100V
	情報用ゾーンボックス	2	3 口モジュラー	データー
	通信用ゾーンボックス	2	6 口モジュラー (1 口 8 ピン)	電話
	電灯分電盤	1	主幹 30A 分岐 20A × 2	WH 付 1 φ 3W
	コンセント	6	2 P 15A × 2 E 極付	100V
	テレビ共視聴ユニット	2	同軸ケーブル直列ユニット	BS-CS 仕様
	照明スイッチ	2	リモコン式スイッチ	
	空調用リモコン	2	空調用コントロールリモコン	
	ローカルコントローラー	1	ICカード操作入退室管理	キーレスシステム
	テンキーリーダー	1	入退室管理	埋込型
	照明器具	20	Hf 型蛍光灯 32W × 2 灯用埋込	インバータ器具
	放送スピーカー	2	3W埋込	業務非常用
	火報感知器	2	煙感知器	
	空調機	2	ヒートポンプパッケージ天井カセット式	ビル用マルチ
	電動ブラインド用スイッチ	2	押ボタンスイッチ	上下停止
	インフラセンサー	2	人感センサー	防犯用
	電機錠	1	ローカルコントローラー、テンキーリーダーで施錠、開錠	