

区別	種 別	数量	仕 様	摘 要
建築	壁	1 式	計量鉄骨下地、石膏ボード t=12 ビニールクロス貼	間仕切壁内部： グラスウール充填
	天井	1	軽量鉄骨下地、岩綿吸音板 t=12	室内天井高 ：2.7 m
	巾木	1	硬質塩ビ H=60	
	扉	1 ヲ所	木製扉 ガラス窓付化粧板貼	内部：グラスウ ール充填
	窓	1 式	アルミ製サッシ、熱線吸収ガラス	横連窓
	換気口	1	吸気スリット、吹出口	
	床	1	OAフロアー H=100 の上 タイルカーペット 500 角貼	床用積載荷重 ：300kg/m ²
設備	OA電源用コンセント	1 基	引掛型コンセント、2P15A×4口	100V・20A
	LAN配線	1 本		
	OAデスク	1 個		
	OAチェア	1 個		
	電灯分電盤	1 基	主幹30A 分岐20A×2	WH付1φ3W
	テレビ共視聴ユニット	1	同軸ケーブル直列ユニット（共用）	BS-CS仕様
	照明スイッチ	1	リモコン式スイッチ	
	空調用パッケージエアコン	1	空調用コントロールリモコン	
	空調用ファンコイルスイッチ	2	リモコン式スイッチ	
	ローカルコントローラー	1	ICカード操作入退室管理	キーレスシステム
	テンキーリーダー	1	入退室管理	埋込型
	照明器具	17	Hf型蛍光灯 32W×2灯用埋込	インバータ器具
	放送スピーカー	1	3W埋込	業務非常用
	火報感知器	2	煙感知器	
	空調機	1 式	ヒートポンプパッケージ天井カセット 式1、氷蓄熱系空調設備ファンコイルユニット3	ビル用マルチ
	電動ブラインド用スイッチ	2	押ボタンスイッチ	上下停止
	インフラセンサー	2	人感センサー	防犯用
電機錠	1	ローカルコントローラー、テンキーリ ーダーで施錠、開錠		